



FK

FUSO

Código	M07
Origen	
País de procedencia	Japón
DIMENSIONES (mm)	
Largo/Ancho/Alto	8,175 / 2,370 / 2,560
Distancia entre ejes	4,760
Voladizo Delantero	1,245
Voladizo Posterior	2,090
Trocha Delantera	1,770
Trocha Posterior	1,665
Máximo largo carrozable	6,105
PESOS (Kg)	
Peso Bruto Vehicular	11,000
Peso Bruto Vehicular Eje Delantero	3,300
Peso Bruto Vehicular Eje Posterior	7,700
Peso Seco	3,545
Carga Bruta	7,455
DESEMPEÑO	
Máx. Grado de Trepado (a máx. carga)	40.5%
Radio mínimo de giro (m)	9
MOTOR	6M60-1AT1
Tipo	Diesel 4 tiempos, 6 cilindros en línea, enfriado por agua
Cilindrada (cc)	7545
Sistema de Alimentación	Inyección directa Turbo Diesel intercooler con sistema Common Rail
Potencia máx. (HP/rpm)	237 / 2,600
Torque máx. (Kg.m/rpm)	686 Nm/RPM
Máxima velocidad de motor (rpm)	2900
Norma de emisiones	Euro 3
EMBRAGUE	
Tipo	De control hidráulico, monodisco seco
TRANSMISIÓN	
Tracción	4x2
Tipo	Mecánica 5 velocidades sincronizada de 2da a 5ta y 1 reversa c/palanca al piso
Relación de Transmisión	6.748 - 4.112 - 2.415 - 1.514 - 1.000 Rev. 6.748
EJE DELANTERO	
Tipo	Viga "I"
EJE POSTERIOR	
Tipo	Eje flotante, reducción simple
Relación del Diferencial	4.785
DIRECCIÓN	
Tipo	Bolas recirculantes servoasistidas, con columna de dirección telescópica y basculante
SUSPENSIÓN	
Delantera	Muelles laminados semielípticos con amortiguadores
Posterior	Muelles laminados semielípticos

FRENOS	
De Servicio	Aire sobre Hidráulico. Servoasistidos por vacío. Doble circuito
Delanteros y Posteriores	Tambor
Estacionamiento	Tipo de expansión interna aplicado al cardán
Auxiliar	Freno de motor (escape)
SISTEMA ELÉCTRICO	
Alternador	24 V
Baterías	2 x 12 Volts
TANQUE DE COMBUSTIBLE	
Capacidad (L)	200
Adicionales	Filtro y separador de agua
RUEDAS Y NEUMATICOS	
Cantidad	6 + 1 rueda de repuesto
Delanteros	Simple, 9R 22.5 133/131L
Posteriores	Dobles, 9R 22.5 133/131L
Aros	Acero 22.5" x 6.75
EQUIPAMIENTO	
Aire forzado - Calefacción / Velocímetro y odómetro / Snorkel / Tacómetro con control (luz y zumbador) / Set de herramientas estándar incluye gata hidráulica de 7 toneladas / Espejo de punto ciego / Gancho remolque trasero / Encendedor / Caja para herramientas / 3 Cinturones de seguridad (2 de tres puntos y 1 de dos puntos) / Alzavidrios manuales / Espejo retrovisor interior / Espejos laterales de control manual / Tapa de tanque de combustible con llave / Filtros de combustible y aceite de tipo centrífugo / Bocina de retroceso.	

Los datos en este folleto debe ser considerados como una descripción meramente informativa del producto. Las imágenes son referenciales, no son contractuales. Todas las especificaciones se basan en información actual al momento de aprobar la publicación. El Fabricante se reserva el derecho de realizar cambios sin obligación de notificación previa con respecto a las especificaciones, los colores y los materiales listados en este folleto.



OVANDO S.A.

SANTA CRUZ: AutoLider S.R.L. Centro Integral de Camiones y Buses. Av. Cristo Redentor Km. 9 1/2 Carretera al Norte. Tels. (3) 342 3240 (3) 342 5577 **MONTERO:** Reybal S.R.L. Av. Victor Paz Estensoro (Doble Vía a Guabirá). Tel. (3) 922 4803 **LA PAZ:** AutoStar S.R.L. Centro Integral de Camiones y Buses. El Alto Av. 6 de Marzo N°400. Tels. (2) 285 0568 - (2) 285 1165 **COCHABAMBA:** AutoGroup S.R.L. Camiones y Buses. Av. Beijing y Av. d'Orbigny. Tel. (4) 440 3614 Cel. 783 10555 **SUCRE:** Linpor. Edificio Taboada N°20. Tel. (4) 645 2921 **TARIJA:** Mundo Motors S.R.L. Av. Jaime Paz Zamora s/n, casi esquina Carlos Lazzcano. Tel. (4) 665 8034 **BENI:** Beni Automotores. Av. Bolívar esquina Av. Cipriano Barace, Trinidad. Tel. (3) 463 1444 **POTOSÍ:** Guly Motors. Av. Prado San Clemente (ex Circunvalación), esquina Camargo N° 52, zona Villa Fátima. Tel. (2) 624 4254 Cel. 757 24143 **ORURO:** Donnel Motors. Av. 24 de Junio, Km 3 s/n. Tel. (2) 527 8355 **Línea Gratuita: 800 100 187**